

Barkjøleskap med 2 glassdører Metos Maxiglass LG3/250GCS

Metos Maxiglass LG3/250GCS er et kjøleskap med glassdør spesielt designet for god eksponering av flasker på en estetisk måte, kjøle ned og opprettholde riktig temperatur. Forbedret kjøleteknikk og komponenter gjør kjøleskapet mer energieffektivt og miljøvennlig uten at det går på bekostning av utseende og kjølekapasitet.

Kjøleskapets kapasitet er 250 liter og rommer opptil 150 stk. 0,33 liters flasker. Effektive og energivennlige vifter sikrer effektiv og rask luftsirkulasjon i hele skapet. Miljøvennlig kuldemedie R600a. Kjøleskapets temperaturområde kan justeres fra +2°C til +18°C (fabrikkinnstilling +6°C).

Temperaturjustering gjøres via displayet som sitter på utsiden av skapet. Glassdørens ramme og sparkelist er i rustfritt stål. Stammen i antrasittfarget stål.

Metos Maxiglass LG3/250GCS - kjøleskap med glassdør er 840 mm høyt og kan plasseres under benk. Skapet har 2 slette, justerbare hyller. Innvendig LED-belysning sørger for god eksponering av produktene. Separate brytere gjør det mulig å slå av innvendig belysning uten å slå av kjølingen.

Slette flater og avtagbare hyller gjør rengjøringen enkel. Kjøleskapet har rask, automatisk avtining og fordampning av smeltevannet. Døren er utstyrt med lås. Dørhåndtaket går ned langs hele døren.

- lav modell (høyde 840...850 mm)
- 2 dører med lås
- kapasitet 150/0,33 l (Ø60 mm) flasker
- volum 250 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- to justerbare slette hyller
- LED-belysning
- dørkarm og sparkelist i rustfritt stål, stamme antrasittfarget stål

-



utbyttbar dørpakning

- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 2 slette hyller utbyttbar dørpakning
- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 2 slette hyller

Barkjøleskap med 2 glassdører Metos Maxiglass LG3/250GCS

Produktkapasitet	150x33 cl fl, netvolym 250 L
Bredde mm	900
Dyp mm	576
Høyde mm	840/850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,633
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,633 m ³
Lengde på forpakning	102
Bredde på forpakning	61,4
Høyde på forpakning	101
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	102x61,4x101 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	89
Vekt inkl. emballasje	89 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,12
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R600a
Mengde kjølemedie g	65