

## Motordriven 180° kurva Metos WD-C, V-H

Motordriven 180° kurva tillverkad helt i rostfritt stål. Stativ av rostfria fyrkantsrör 30x30 mm med ställbara fötter. Fungerar till alla förekommande 50x50 cm diskorgar. Konstruktion där korgen matas fram från vänster till höger med drivkedja av plast. Försedd med nödstopp.

Kurvan ansluts mot maskinens utmatningssida, direkt mot maskinen eller mot en rakdel som placeras mellan maskinen och kurvan. Det går även att placera kurvan på inmatningssidan.



## Motordriven 180° kurva Metos WD-C, V-H

Bredd mm	780
Djup mm	1320
Höjd mm	890±25
Paketvolym	1,048
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,048 m3
Längd på förpackning	80
Bredd på förpackning	135
Höjd på förpackning	97
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	80x135x97 cm
Nettovikt	45
Nettovikt med ental	45 kg
Bruttovikt	45
Vikt inkl. emballage	45 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,12
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel