

# Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CF180 8+4

Metos Thermobox CF180 on tehokas ratkaisu ruoan yhtäaikaiseen säilytykseen tai kuljetukseen kuumana ja kylmänä. Vaunussa kylmä- ja lämpökaappi ovat päällekkäin. Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilojen säätöyksiköt sijaitsevat vaunun yläosassa ja niissä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö. Kylmäkaapin lämpötila näytetään sinisenä ja lämpökaapin punaisena. Lämpökaapin kiertoilmapuhallus sekä kylmäkaapin aktiivijäähdytys varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. lämpökaapin ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana. Vaunu on helppo pitää puhtaana. Kaappien saumattomat sisäosat ovat helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä sekä niiden Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Ovet avautuvat kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 8xGN1/1(lämpö) + 4xGN1/1(kylmä), johdeväli 80 mm, kaapit päällekkäin
- lämpötila-alue punaisessa yläkaapissa on +40°C...+90°C ja sinisessä alakaapissa +1°C ..+9°C
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi



kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua

- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CF180 8+4

Tuotteen kapasiteetti	8+4 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	4+8 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x350+670
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	830
Tuotteen korkeus mm	1445
Pakkauksen tilavuus	0,843
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,843 m3
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	86
Pakkauksen korkeus	169
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x86x169 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	76
Pakkauksen paino	76 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,73
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	180
Kylmäaine	Peltie
Kätisyys	oikea

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CF180 8+4

Puhdistus	käsin pesu
Toiminto	kylmä+lämmin
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C +1° ...+9°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	2
Kantavuus kg	108
Väri	punainen&sininen