

Mattransportvogn Metos Thermobox KE180 ECO

Metos Thermobox KE180 ECO mattransportvagnen är en flexibel lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp ovanpå varandra, värme och kyl. Värme- skåpets patenterade membranmotståndsuppvärmning och exakt elektronisk temperaturkontroll samt den effektiva kompressorkylningen och goda luftcirkulation i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm och kall mat. Den kompressorkylda K-vagnen reagerar snabbare på temperaturförändringar än C-vagnens aktiva kylning och är ett mer rekommenderat alternativ om till exempel kylskåpsdörren öppnas upprepade gånger under lagring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.

Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 6xGN1/1(värme), innermått



330x540x510 mm + 6xGN1/1(kylt),innermått:330x540x510 mm, gejderavstånd 80 mm

- temperaturområde i det röda övre skåpet är +40°C...+90°C
- temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C
- Ø160 mm hjul, två roterande med broms och två riktlåsta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast
- kan inte tvättas i vagntvättmaskin, enbart handtvätt

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

330x540x510 mm + 6xGN1/1(kylt),innermått:330x540x510 mm, gejderavstånd 80 mm

- temperaturområde i det röda övre skåpet är +40°C...+90°C
- temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C
- Ø160 mm hjul, två roterande med broms och två riktlåsta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast
- kan inte tvättas i vagntvättmaskin, enbart handtvätt

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvogn Metos Thermobox KE180 ECO

Produktkapasitet	6+6 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	6+6 x GN 1/1-65
Innvendig mål mm	330x540x510
Bredde mm	525
Dyp mm	770
Høyde mm	1665
Pakkevolum inkl. emballasje	0,931
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,931 m3
Lengde på forpakning	97
Bredde på forpakning	82
Høyde på forpakning	117
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	97x82x117 cm
Netto vekt	104
Net weight with unit	104 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,745
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Kabellengde mm	1500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	350
Hengselplassering	høyre

Mattransportvogn Metos Thermobox KE180 ECO

Rengjøring	Håndvask
Funksjon	Kald+varm
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1° ...+9°C
Egenskaper	30 kg per geiderpar
Geideravstand mm	80
Antall kamre	2
Maks belastning kg	72
Farge	rød og blå