

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-122-SA oikeakätinen

Metos MRBS-122-SA pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raan ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-122-SA on varustettu jäähdytysyksiköllä ja ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Kylmäaine tässä mallissa on R452A. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraava ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkokuoraukset on helpposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- kapasiteetti 22 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x930x880mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- ilmajäähdytys
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m³)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti



sijaitsee rungossa

- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäädytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäädytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäädytysteho 3619 W sijaitsee rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäädytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäädytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäädytysteho 3619 W

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SA oikeakätinen

Tuotteen kapasiteetti	80kg/60kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	22 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	1080
Tuotteen korkeus mm	1860
Pakkauksen tilavuus	2,704
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	2,704 m3
Pakkauksen leveys	114
Pakkauksen syvyys	118
Pakkauksen korkeus	201
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	114x118x201 cm
Nettopaino	255
Nettopaino	255 kg
Bruttopaino	295
Pakkauksen paino	295 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,9629
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	3619
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SA oikeakätinen

Kylmäaineen täyttömäärä g	2300
Äänenpainetaso dB	70
Koneikko	Koneikolla