

# Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-122-SR oikeakätinen(keskuskoneliitä)

Metos MRBS-122-SR pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-122-SR on keskuskoneellinen malli ja varustettu ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- kapasiteetti 22 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x930x880mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneellinen malli
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatehokas polyuretaanivaahtoeristys (n. 42kg/m<sup>3</sup>)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa



- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 3619 W
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 3619 W

## Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SR oikeakätinen(keskuskoneliitäntä)

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti    | 80kg/60kg/+90...+3/-18 |
| Kapasiteetti             | 22 x GN1/1-65 tai EN1  |
| Tuotteen leveys mm       | 1100                   |
| Tuotteen syvyys mm       | 1080                   |
| Tuotteen korkeus mm      | 1860                   |
| Pakkauksen tilavuus      | 2,704                  |
| Tilavuuden yksikkö       | m3                     |
| Pakkauksen tilavuus      | 2,704 m3               |
| Pakkauksen leveys        | 114                    |
| Pakkauksen syvyys        | 118                    |
| Pakkauksen korkeus       | 201                    |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                     |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 114x118x201 cm         |
| Nettopaino               | 205                    |
| Nettopaino               | 205 kg                 |
| Bruttopaino              | 245                    |
| Pakkauksen paino         | 245 kg                 |
| Painon yksikkö           | kg                     |
| Liitäntäteho kW          | 0,2729                 |
| Sulakkeen koko A         | 10                     |
| Liitäntäjännite V        | 400                    |
| Vaiheiden määrä          | 3NPE                   |
| Taajuus Hz               | 50                     |
| IP-luokitus              | IPX4                   |
| Sähköliitännän valmius   | Puolikiinteä           |
| Jäähdytyskapasiteetti W  | 3619                   |
| Haihdutuslämpötila °C    | +45                    |
| Höyrystymislämpötila °C  | -25                    |
| Kylmäaine                | R452A/R448A/R449A      |

## **Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SR oikeakätinen(keskuskoneliitántä)**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lisähuomio (jäähdytys) | keskuskoneliitántä     |
| Äänenpainetaso dB      | 70                     |
| Koneikko               | Keskuskoneliitántäinen |