

Delimonter Metos newZita Mini 2500 V

Enkel, rektangulär formad konstruktion anpassad för olika typer av inredningslösningar. Raka ytorna minskar spegling och reflektion och får varorna i montern att se läckra ut

- avsedd för kortvarig förvaring av produkter, till exempel smörgåsar, tapas-rätter och sallader
- öppen mot försäljarens sida
- lätt att fylla på varor i montern från kylskåpet
- produkterna förvaras kalla i kylskåpet av rostfritt stål
- 280 mm bred arbetsbänk i rostfritt stål på försäljarens sida som ger utrymme för till exempel uppskärning eller förpackning av varor
- monterns exponeringsbotten och socklar är av rostfritt stål
- panelerna (fram- och sidoväggar) grå laminat
- energieffektiva LED-lampor i monterns övre del framhäver de exponerade varorna
- försedd med fläktkylning samt digital termostat och temperaturmätare
- produktens temperaturområde i montern är -1°C.....+5°C då omgivningens temperatur är högst +25°C och luftfuktigheten är 60% R.H.(temperatur/fuktighet klass 3M1)
- stomme av polyuretan, vilket ger en god isolering
- utrustad med egen kompressor

Tilläggsutrustning:

- ett brett urval av olika laminatfärger
- kassa- och hörenheter
- anslutning till centralkyla
- plexiskjutdörrar på säljarens sida
- neutral glashylla inne i montern
- skär- och vågbräden till arbetsbänken



Delimonter Metos newZita Mini 2500 V

Produktkapasitet	572 liter
Bredd mm	2580
Djup mm	948
Höjd mm	1190/1210
Paketvolym	2,977
Volymenhet	m ³
Paketvolym	2,977 m ³
Längd på förpackning	259
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	121
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	259x95x121 cm
Nettovikt	222
Nettovikt med ental	222 kg
Bruttovikt	351
Vikt inkl. emballage	351 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,91
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Avlopp, diameter	32
Kyleffekt W	858
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	150
Ljudnivå dB	60

Delimonter Metos newZita Mini 2500 V