

Monter Metos Luxor Double KP12Q

Den moderna och stilrena Metos Luxor Double KP12Q vertikala montern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggarna av härdat glas, hyllplanen samt de nästan osynliga hyllstöden ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Metos Luxor Double KP12Q är utrustad med sex stycken glashyllor (1070x410 mm), LED-belysning och tre glasdörrar vilket skapar ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till +2°C... +10°C. Enheten har fläktkylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens nedre del är tillverkad av rostfritt stål, fingeravtryck syns ej på materialet. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. De tre lätt öppningsbara och pneumatiska dörrarna öppnar sig 140°. Enheten har en automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system.

- sex glashyllor (1070x410 mm), tyngdgräns 20 kg/hylla
- kylområde +2°C...+10°C
- tre lätt öppningsbara och pneumatiska dörr
- LED-belysning tvärs över övre delen av dörrarna
- elektronisk styrpanel av svart glas, med digital skärm
- lätt löstagbar, magnetisk tätning
- HACCP-larmfunktion
- automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system
- nedre del av rostfritt stål, kroppen grå serigrafi, väggarna och hyllorna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål/PVC
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen



inkluderar:

- sex glashyllor med hyllstöd inkluderar:

- sex glashyllor med hyllstöd

Monter Metos Luxor Double KP12Q

Produktkapasitet	811 liter
Bredd mm	1200
Djup mm	660
Höjd mm	1880
Paketvolym	2,039
Volymenhet	m ³
Paketvolym	2,039 m ³
Längd på förpackning	130
Bredd på förpackning	76,5
Höjd på förpackning	205
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	130x76,5x205 cm
Nettovikt	320
Nettovikt med ental	320 kg
Bruttovikt	355
Vikt inkl. emballage	355 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,98
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Kyleffekt W	1120
Kylmedium	R452A