

# Kylmälasikko Metos Halo

## 1DI1600 LED

Puhaltavalla Metos Halo D-I 1600 -kylmäaltaalla voidaan rakentaa näyttävät ratkaisut itsepalveluun upottamalla allas kalusteeseen. Kylmäallas soveltuu niin buffettarjoiluaseman rakentamiseen kahviloissa, ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa, kuin myös kylmien ruokien tai salaattien myyntipisteiksi myymälöihin.

Metos Halo D-I 1600 -kylmäaltaan suureen GN-mitotettuun altaaseen mahtuu neljä GN1/1-200 -kokoista astiaa. 256 mm syvän altaan tehokas puhallinjäähdytys kierrättää ilmaa tasaisesti GN-astian ala- ja yläpuolelta. Laitteen elektroniselta ohjausyksiköltä sekä lämpötila että puhallinnopeus ovat portaattomasti säädettävissä. Lämpötila-alue +4...+12°C. Allas on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60 % RH.

Kylmäaltaan puhdistuksen ja huollon helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas on kätevästi irrotettavissa puhdistusta varten. Altaan viemärointi tulee johtaa joko viemäriin tai tyhjennettävään astiaan. Lisäksi kylmäaltaassa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus. Laitteen näppärä ulosvedettävä koneikko nopeuttaa huoltoa.

Kylmäaltaaseen on saatavana lisävarusteena GN-jakajapaketteja, joilla altaan voi jakaa eri kokosiin osiin tai altaan peitelevy, jonka avulla tarjolle voi laittaa vaikkapa voileipiä.

- kalusteeseen upotettava
- rst-altaan koko 4 x GN1/1-200, syvyys 256 mm
- puhallinjäähdytys
- lämpötila-alue +4...+12°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60 % RH)
- allas helposti irrotettavissa



puhdistusta varten

- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- altaan viemäröinti tulee johtaa viemäriin tai tyhjennettävään astiaan
- elektroninen ohjaus
- energiaystävällinen
- ulosvedettävä koneikko
- rakenne ruostumatonta terästä
- pistokeliitäntä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN1/1-kokoinen peitelevy altaalle
- GN-jakajapaketit
- allaskaulukset, karkaistua lasia
- tarjotinrata
- keskuskoneliitäntä puhdistusta varten
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- altaan viemäröinti tulee johtaa viemäriin tai tyhjennettävään astiaan
- elektroninen ohjaus
- energiaystävällinen
- ulosvedettävä koneikko
- rakenne ruostumatonta terästä
- pistokeliitäntä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN1/1-kokoinen peitelevy altaalle
- GN-jakajapaketit
- allaskaulukset, karkaistua lasia
- tarjotinrata
- keskuskoneliitäntä

## Kylmälasikko Metos Halo 1DI1600 LED

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	1500
Pakkauksen tilavuus	1,403
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,403 m3
Pakkauksen leveys	170
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	170x75x110 cm
Nettopaino	231,53
Nettopaino	231,53 kg
Bruttopaino	231,53
Pakkauksen paino	231,53 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	5,5
IP-luokitus	43
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	150