

# Vannbad M/Overh. Og Varmel. Metos Nova2 Bm 450 H

Skapdører er utstyrt med lyddempende hengsler.  
Standardfarger på stammen: høytrykkslaminat (M1  
utslippsklasse) bjørk F7921, eik F2510, mørk grå F7912 eller  
hvit F1040

- stammens tykkelse 18 mm
- bunnen av modulen konstruert av holdbar finérplate
- brønnen er helt uten fogar og Alle hjørne er rundade for lettare Renhold
- varmeri GN 1/1, dyp 160 mm
- avløp i brønnen med 1m lang slange
- nedfellbare brettbaner av rustfritt stål på begge sider, 250 mm dyp
- overdel av herdet glass med halotherm varmelampe, bredden 420 mm og fungerer som pusteskjerm
- lett rullende hjul, alle med brems
- enheten inneholder to festeklemmer for sammenkobling av to Nova- enheter tilbehør:
- vannfylling
- plate (200x200 mm) som dekker åpningene i skapets bunn
- forhøybar bunn som plasseres i bunnen av bassenget
- kabelrenne i bunn av skapet
- spesialfarger og material
- brettbaner av tre
- rustfri sokkel
- lokk som dekker bassenget
- Valgfritt bildetrykk og belysning på en side av modulen istedet for laminat
- oppbevaringsskap med dører



## Vannbad M/Overh. Og Varmel. Metos Nova2 Bm 450 H

Bredde mm	460
Dyp mm	650/1150
Høyde mm	900/1280
Pakkevolum inkl. emballasje	0,752
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,752 m3
Lengde på forpakning	55
Bredde på forpakning	93
Høyde på forpakning	147
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	55x93x147 cm
Netto vekt	68
Net weight with unit	68 kg
Bruttovekt	68
Vekt inkl. emballasje	68 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,75
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16