

# Värmeri Metos Nova2 BM 1200-750 LED

Skapdører er utstyrt med lyddempende hengsler.  
Standardfarger på stammen: høytrykkslaminat (M1 utslippsklasse) bjørk F7921, eik F2510, mørk grå F7912 eller hvit F1040

- stammens tykkelse 18 mm
- bunnen av modulen konstruert av holdbar finérplate
- brønnen er helt uten fogar og Alle hjørne er rundade for lettare Renhold
- varmeri GN 3/1, dyp 160 mm
- avløp i brønnen med 1m lang slange
- nedfellbare brettbaner av rustfritt stål på begge sider, 250 mm dyp
- overdel av herdet glass med 3000K LED-belysning, bredden 420 mm og fungerer som pusteskjerm
- lett rullende hjul, alle med brems
- enheten inneholder to festeklemmer for sammenkobling av to Nova- enheter

tilbehør:

- vannfylling
- plate (200x200 mm) som dekker åpningene i skapets bunn
- forhøybar bunn som plasseres i bunnen av bassenget
- kabelrenne i bunn av skapet
- spesialfarger og material
- brettbaner av tre
- rustfri sokkel
- lokk som dekker bassenget
- oppbevaringsskap med dører



## Värmeri Metos Nova2 BM 1200-750 LED

Bredde mm	1200
Dyp mm	650/1150
Høyde mm	750/1130
Pakkevolum inkl. emballasje	1,645
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,645 m3
Lengde på forpakning	134
Bredde på forpakning	93
Høyde på forpakning	132
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	134x93x132 cm
Netto vekt	97
Net weight with unit	97 kg
Bruttovekt	97
Vekt inkl. emballasje	97 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,66
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16