

Keramisk platta Metos

Nova2 CPL 1200-750LED

Skapdører er utstyrt med lyddempende hengsler.

Standardfarger på stammen: høytrykkslaminat (M1 utslippsklasse) bjørk F7921, eik F2510, mørk grå F7912 eller hvit F1040

- stammens tykkelse 18 mm
- bunnen av modulen konstruert av holdbar finérplate
- keramisk varmeplate 3x GN 1/1
- temperaturjustering med strømkontroll
- nedfellbare brettbaner av rustfritt stål på begge sider, 250 mm dyp
- overdelt av herdet glass med 3000K LED-belysning, bredden 420 mm og fungerer som pusteskjerm
- lett rullende hjul, alle med brems
- enheten inneholder to festeklemmer for sammenkobling av to Nova- enheter tilbehør:
 - plate (200x200 mm) som dekker åpningene i skapets bunn
 - kabelrenne i bunn av skapet
 - spesialfarger og material
 - brettbaner av tre
 - rustfri sokkel
- Valgfritt bildetrykk og belysning på en side av modulen istedet for laminat
- oppbevaringsskap med dører



Keramisk platta Metos Nova2 CPL 1200-750LED

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Bredde mm | 1200 |
| Dyp mm | 650/1150 |
| Høyde mm | 750/1130 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,645 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 1,645 m3 |
| Lengde på forpakning | 134 |
| Bredde på forpakning | 93 |
| Høyde på forpakning | 132 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 134x93x132 cm |
| Netto vekt | 97 |
| Net weight with unit | 97 kg |
| Bruttovekt | 97 |
| Vekt inkl. emballasje | 97 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,84 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Maks strømforbruk A | 3,7 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 43 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |