

Keramisk värmeplatta

Metos Nova CPL 1200-750LED

Förvaringsskåp med dörrar. Skåpdörrarna försedda med ljuddämpande och ställbara gångjärn

- standard färger på stommen: högtryckslaminat (M1 utsläppningsklass) björk F7921, ek F2510, mörk grå F7912 eller vit F1040
- stommens tjocklek 18 mm
- bottnet av modulen konstruerat av hållbar fanerskiva
- keramisk värmeplatta 3x GN 1/1
- temperaturreglering med effektreglage
- fällbara brickbanor av rostfritt stål på båda sidor, djup 250 mm
- överdel av härdat glas med 3000K LED-belysning, bredd 420 mm och fungerar som hostskydd
- lätt rullande hjul, alla med broms
- enheten innehåller två kopplingsstn med vilka två Nova-enheter lätt kan fästas vid varandra Tillbehör:
- skiva (200x200 mm) som täcker öppningarna i skåpets botten
- kabelränna i bottnet av skåpet
- valbara färger och material
- brickbanor av trä
- sockel i rostfritt stål
- valbar bild och belysning på ena sidan av modulen istället för laminat



Keramisk värmeplatta Metos Nova CPL 1200-750LED

Produktkapasitet	3 GN1/1
Bredd mm	1200
Djup mm	650/1150
Höjd mm	750/1130
Paketvolym	1,645
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,645 m ³
Längd på förpackning	134
Bredd på förpackning	93
Höjd på förpackning	132
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	134x93x132 cm
Nettovikt	97
Nettovikt med ental	97 kg
Bruttovikt	97
Vikt inkl. emballage	97 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,84
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt