

## Juomavetolaatikosto Metos Proff2 NT800-BO2-MBO

Juomavetolaatikosto Metos Proff NT-800-BO2-MBO toimii kätevästä työpöytänä tarjoten samalla juomavetolaatikoista juomat tarjoiluun. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff NT-800-BO2-MBO -juomavetolaatikostossa on kolme kylmävetolaatikkoa, joista kahdessa on mahdollista säilyttää jopa 28 cm korkeita pulloja. Ylitseaukeavat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut teleskooppiliukukiskot tekevät laatikoiden avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa. Keskuslukituksella vetolaatit voidaan sulkea kätevästi kaikki kerralla. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä säilytystilan pyörästetyt sisänurkat ja ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana.



Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Juomavetolaatikosto on varustettu helposti huollettavalla kasettimallisella kylmäkoneella. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- 3 vetolaatikkoa
- vetolaatikoissa keskuslukitus
- sileä eristetty neutraali taso
- tasossa pyörästetty etureuna
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- ylitseaukeavat rst-teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan ,,

#### TEHDASASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Juomavetolaatikosto on varustettu helposti huollettavalla kasettimallisella kylmäkoneella. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- 3 vetolaatikkoa
- vetolaatikoissa keskuslukitus
- sileä eristetty neutraali taso
- tasossa pyörästetty etureuna
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- ylitseaukeavat rst-teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan ,,

TEHDASASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite

## Juomavetolaatikosto Metos Proff2 NT800-BO2-MBO

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	78
Nettopaino	78 kg
Bruttopaino	78
Pakkauksen paino	78 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85