

# Kylmäallas+yläosa Metos Proff2BT800-DSL-MPL- US1L

Pulloallas kylmäkaapilla ja yläosalla. GN-mitoitettu kylmäkaappi, jossa yksi GN-mitoitettu ritilähylly

- ylähylly ruostumatonta terästä, yksipuoleinen lasinen roiskesuoja asiakkaan puolella
- ylähilyssä valaistus
- rakenne ruostumattomasta teräksestä
- valettu uretaanieriste, hyvä eristysarvo
- helposti käyttäjän vaihdettavissa oleva tiivisteet
- säilytystilan sisänurkat pyöristetty puhdistuksen helpottamiseksi
- tehokas ja irrotettava kasettikylmäkone
- kylmäkoneen säätöalue +3° - +10 °C digitaalisella lämpötilänäytöllä
- sisäänvedetty käyttöpaneeli, suojassa törmäyksiltä
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- viemärintimahdollisuus vakiona
- lauhduttimen edessä helposti irroitettava vesipestävä suodatin
- mukana kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan
- ergonomiset helposti puhdistettavat muoviset kädensijat
- säätöjalat +20/-45 mm



## Kylmäallas+yläosa Metos Proff2BT800-DSL-MPL-US1L

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	0,952
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,952 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	160
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x160 cm
Nettopaino	99
Nettopaino	99 kg
Bruttopaino	120
Pakkauksen paino	120 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2,6
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85