

Kylmävetolaatikosto Metos Classic STH800-GN3-MGH

Kylmätyöpöytä Metos Classic STH800-GN3-MGH tarjoaa tason korotetusta GN-astiatilasta sekä vetolaatikoista raaka-aineet käden ulottuville. Classic -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Classic-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Classic STH800-GN3-MGH -kylmätyöpöydän tason takareunan GN-astiatilaan sopii kaksi GN1/3-150-astiaa. Jäähdytetty GN-astiatila on korotettu ja kallistettu eteenpäin, mikä parantaa työskentelyn ergonomiaa. Laitteen alaosassa on neljä GN1/1-150-kokoista kylmävetolaatikkoa. Ylitseaukeavat teleskooppiuukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikoiden avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, säilytystilan pyörästetyt sisänurkat ja ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Lauhduksen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää



koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Kylmätyöpöytä on varustettu helposti huollettavalla kasettimallisella kylmäkoneella. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- jäädytetyn GN-astiatilan kapasiteetti 2xGN1/3-150 (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- 4xGN1/1-150 vetolaatikkoa(GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- GN-astiatilan suojakansi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät
- keskuskylmäliitäntäinen laite koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Kylmätyöpöytä on varustettu helposti huollettavalla kasettimallisella kylmäkoneella. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- jäädytetyn GN-astiatilan kapasiteetti 2xGN1/3-150 (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- 4xGN1/1-150 vetolaatikkoa(GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- GN-astiatilan suojakansi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät
- keskusylmäliitäntäinen laite

Kylmävetolaatikosto Metos Classic STH800-GN3-MGH

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	1040
Pakkauksen tilavuus	0,723
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,723 m3
Pakkauksen leveys	83
Pakkauksen syvyys	72
Pakkauksen korkeus	121
Pakkausmitan yksikkö	mm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	83x72x121 mm
Nettopaino	73
Nettopaino	73 kg
Bruttopaino	86
Pakkauksen paino	86 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85
Toiminto	kylmä
Tehoalue kW	0,42
Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	4

Kylmävetolaatikosto Metos Classic STH800-GN3-MGH

Säilytystila

vetolaatikon

Sulatus

automaattinen