

Palvelulasikko Metos Green GE-112-71-E-R290

Metos Green GE-112-71-E on kalusteeseen upotettava, vaativaan käyttöympäristöön suunniteltu, ulkomitoiltaan 1125 mm leveä ja 710 mm korkea palvelulasikko. Kylmän lasikon yksinkertaisen kantikas muotoilu tuo myytävät tuotteet näyttävästi esiin.

Lasikon karkaistut sivulasit, lasihylly sekä kirkas LED-valaistus hyllylle ja kylmäaltaalle antavat loistavan näkyvyyden myytäviin tuotteisiin. Lisäksi palvelumallisen lasikon etulasi luo panoraamanäkymän lasikkoon, myyjän puolella on kätevät liukuovet. Lasihylly on säädettävissä +/-25 mm ja sen voi kallistaa, mikä helpottaa tuotteiden ottamista. Jäähdytetty, GN-mitoinen allas on korkeudeltaan 215 mm ja sen korkeus on säädettävissä.

Metos Green GE-112-71-E -lasikon puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Miltei saumattoman lasikko-osan pyyhkiminen käy vaivattomasti. Altaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pohjalevyt on poistettavissa ja höyrystinpatteri nostettavissa ylös puhdistusta varten. Lisäksi lasikossa on automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteeseen jossa ei ole viemärintimahdollisuutta on saatavana haihdutusallas lisävarusteena.

Lasikossa on puhallusilmajäähdytys, digitaalinen lämpötilanohjaus ja puhallinnopeuden säätö. Lämpötila on säädettävissä +2 °C...+4 °C välillä. Lasikon etulasi, sivulasit ja lasihylly on valmistettu karkaistusta lasista. Alarakenne on ruostumatonta terästä, eristyksenä polyuretaani.

- kalusteeseen upotettava (upotusaukko 1065 x 670 mm)
- valaistus hyllylle sekä altaalle
- karkaistut sivulasit,



etulasi ja hylly

- myyntiala 0,82m²
- lämpötilan säätöväli +2 °C...+4 °C
- ilmastoluokka 3M1
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; avojalusta tai putkirunkojalusta
- hintalapputeline
- aputaso
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli etulasi ja hylly
- myyntiala 0,82m²
- lämpötilan säätöväli +2 °C...+4 °C
- ilmastoluokka 3M1
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; avojalusta tai putkirunkojalusta
- hintalapputeline
- aputaso
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli

Palvelulasikko Metos Green GE-112-71-E-R290

Tuotteen kapasiteetti	3 x GN1/1
Tuotteen leveys mm	1125
Tuotteen syvyys mm	695
Tuotteen korkeus mm	710/1390
Pakkauksen tilavuus	2,291
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,291 m ³
Pakkauksen leveys	145
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	158
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	145x100x158 cm
Nettopaino	230
Nettopaino	230 kg
Bruttopaino	250
Pakkauksen paino	250 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,308
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Viemäröinnin halkaisija	30
Jäähdytyskapasiteetti W	490
Kylmäaine	R290
Lisähuomio (jäähdytys)	Ilmastoluokka 3
Äänenpainetaso dB	70
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1065x670 mm
Energialuokka	C

Palvelulasikko Metos Green GE-112-71-E-R290