

Kylmälasikko Metos Green GE-80-88-E-R290

Metos Gastro GE-80-88-E on kalusteeseen upotettava, vaativaan käyttöympäristöön suunniteltu, ulkomitoiltaan 800 mm leveä ja 880 mm korkea palvelulasikko. Kylmän lasikon yksinkertaisen kantikas muotoilu tuo myytävät tuotteet näyttävästi esiin.

Lasikon karkaistut sivulasit, lasihyllyt sekä kirkas LED-valaistus hyllyille ja kylmäaltaalle antavat loistavan näkyvyyden myytäviin tuotteisiin. Lisäksi palvelumallisen lasikon etulasi luo panoraamanäkymän lasikkoon, myyjän puolella on kätevät liukuovet. Kolme lasihyllyä on säädettävissä +/-25 mm ja ne voi kallistaa, mikä helpottaa tuotteiden ottamista. Jäähdytetty, GN-mitoinen allas on korkeudeltaan 215 mm ja sen korkeus on säädettävissä.

Metos Gastro GE-80-88-E -lasikon puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Miltei saumattoman lasikko-osan pyyhkiminen käy vaivattomasti. Altaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pohjalevyt on poistettavissa ja höyrystinpatteri nostettavissa ylös puhdistusta varten. Lisäksi lasikossa on automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteeseen jossa ei ole viemärintimahdollisuutta on saatavana haihdutusallas lisävarusteena.

Lasikossa on puhallusilmajäähdytys, digitaalinen lämpötilanohjaus ja puhallinnopeuden säätö. Lämpötila on säädettävissä +2 °C...+4 °C välillä. Lasikon etulasi, sivulasit ja lasihyllyt on valmistettu karkaistusta lasista. Alarakenne on ruostumatonta terästä, eristyksenä polyuretaani.

- kolme hyllyä
- kalusteeseen upotettava (upotusaukko 740 x 670 mm)
- valaistus hyllyille sekä altaalle
-



karkaistut sivulasit, etulasi ja hyllyt

- myyntiala 0,89m²
- lämpötilan säätöväli +2 °C...+4 °C
- ilmastoluokka 3M1
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; Avojalusta tai Putkirunkojalusta
- hintalapputeline
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli karkaistut sivulasit, etulasi ja hyllyt
- myyntiala 0,89m²
- lämpötilan säätöväli +2 °C...+4 °C
- ilmastoluokka 3M1
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; Avojalusta tai Putkirunkojalusta
- hintalapputeline
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli

Kylmälasikko Metos Green GE-80-88-E-R290

Tuotteen kapasiteetti	2x GN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	695
Tuotteen korkeus mm	880/1560
Pakkauksen tilavuus	2,252
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,252 m ³
Pakkauksen leveys	110
Pakkauksen syvyys	105
Pakkauksen korkeus	195
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	110x105x195 cm
Nettopaino	210
Nettopaino	210 kg
Bruttopaino	230
Pakkauksen paino	230 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,314
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Viemäröinnin halkaisija	30
Jäähdytyskapasiteetti W	590
Kylmäaine	R290
Äänenpainetaso dB	70
Energialuokka	B