

Kylmälasikko Metos Green OE-112-55-E-R290

Metos Green OE-112-55-E on kalusteeseen upotettava, vaativaan käyttöympäristöön suunniteltu, ulkomiotoiltaan 1125 mm leveä ja 545 mm korkea itsepalvelulasikko. Kylmän lasikon yksinkertaisen kantikas muotoilu tuo myytävät tuotteet näyttävästi esiin.

Lasikon karkaistut sivulasit, lasihylly sekä kirkas LED-valaistus hyllylle ja kylmäaltaalle antavat loistavan näkyvyyden myytäviin tuotteisiin. Itsepalvelulasikko on asiakkaan puolelta houkuttelevasti avoin, myyjän puolella on liukuovet. Jäähdytetty, GN-mitoitettu allas on korkeudeltaan 215 mm. Metos Green OE-112-55-E -lasikon puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Miltei saumattoman lasikko-osan pyyhkiminen käy vaivattomasti. Altaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pohjalevyt on poistettavissa ja höyrystinpatteri nostettavissa ylös puhdistusta varten. Lisäksi lasikossa on automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteeseen jossa ei ole viemärintimahdollisuutta on saatavana haihdutusallas lisävarusteena.

Lasikossa on puhallusilmajäähdytys, digitaalinen lämpötilanohjaus ja puhallinnopeuden säätö. Lämpötila-alue on +2°C...+4°C välillä. Lasikon sivulasit ja lasihylly on valmistettu karkaistusta lasista. Alarakenne on ruostumatonta terästä, eristyksenä polyuretaani.

- ilmaverholasikko
- kalusteeseen upotettava (upotusaukko 1065x670 mm)
- valaistus hyllylle sekä altaalle
- karkaistut sivulasit ja hylly
- myyntiala 0,54m²
- lämpötilan säätöväli +2°C...+4°C
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö
- helppo



puhdistaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pisarasuoja hyllylle
- hintalapputeline
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W puhdistaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pisarasuoja hyllylle
- hintalapputeline
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W

Kylmälasikko Metos Green OE-112-55-E-R290

Tuotteen kapasiteetti	3x GN1/1
Tuotteen leveys mm	1125
Tuotteen syvyys mm	695
Tuotteen korkeus mm	545/1225
Pakkauksen tilavuus	2,291
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,291 m ³
Pakkauksen leveys	145
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	158
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	145x100x158 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,598
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Viemäroinnin halkaisija	30
Jäähdytyskapasiteetti W	920
Kylmäaine	R290
Äänenpainetaso dB	70
Energialuokka	G