

Kjølemonter Metos Green OE-112-89-E-R290

Metos Green OE-112-89-E är en infällbar självbetjäningsmonter med bredd 1125 mm och höjd 890 mm för krävande förhållanden. Kylmonterns enkla kantiga form hjälper att exponera produkterna på ett väl framträdande sätt.

Monterns sidor och glashylla i härdat glas samt ljus LED-belysning för hyllor och kylbrunnen gör sålda produkter väl synliga. Självbetjäningsmontern är inbjudande öppen för kunderna på ena sidan, sidan mot personalen har en gångjärnsförsedd glasdörr. En kylbrunn i GN- storlek har en höjd på 215 mm.

Metos Green OE-112-89-E monter är designad med stort fokus på att den ska vara lätt att rengöra. Den nästintill fogfria montern är mycket lätt att torka ren. Kylbrunnens bottenplåtar i rostfritt stål är avtagbara för rengöring. Montern har en automatisk avfrostningsfunktion som leder avfrostningsvattnet direkt till avloppet. För montering utan anslutningsmöjlighet till avlopp erbjuds en förångartank som tillval.

Montern har luftkylning, digital temperaturstyrning och fläkthastighetsreglering. Temperaturen kan ställas in mellan +2 °C...+4 °C. Monterns sidor och glashylla är av härdat glas. Underredet är av rostfritt stål, med polyuretanisolering.

- monter med luftrida
- infällbar (infällningsöppning 1065 x 670 mm)
- belysning för hylla och brunn
- sidor och glashylla i härdat glas
- exponeringsyta 0,96m²
- inställbart temperaturintervall +2 °C...+4 °C
- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet
- lätt att rengöra

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

-



hostskydd

- prisskylthållare;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W hostskydd
- prisskylthållare;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W

Kjølemonter Metos Green OE-112-89-E-R290

Produktkapacitet	3x GN1/1+3 hyllor
Bredde mm	1125
Dyp mm	695
Høyde mm	890/1565
Pakkevolum inkl. emballasje	2,275
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	2,275 m ³
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	175
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x100x175 cm
Netto vekt	200
Net weight with unit	200 kg
Bruttovekt	230
Vekt inkl. emballasje	230 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,871
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Avløp, diam.	30
Kjøleeffekt W	1570
Kjølemedie	R290
Støynivå dB	70
Energiklass	G