

Lämpöhaude Metos Proff BM-400-TDRR

Lämpöhaude Metos Proff BM-400-TDRR toimii sekä hauteena että lämpökaappina. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BM-400-TDRR -lämpöhauteessa on yksi saumaton GN1/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 210 mm. Allas on varustettu tyhjennyshanalla. Hyvin lämpöeristetyin altaan lämpötilan säätöalue $+0^{\circ}\dots+90^{\circ}\text{C}$. Lämpöhauteen alaosassa on lämpökaappi, jossa kolme johdeparia GN1/1-100 -astioille. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kaapin lämpötilan säätöalue on $+0^{\circ}\dots+85^{\circ}\text{C}$.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna, altaan ja kaapin pyöristetyt sisänurkat sekä irrotettavat johteet tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpöhaude on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Oven tiiviste on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- altaan koko GN1/1, syvyys 210 mm
- alaosassa yksi lämpökaappi, jossa 3 johdeparia GN1/1-100 -astioille (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- altaassa tyhjennyshana
- altaan lämpötilan säätöalue



+0°... +90°C

- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovesa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla +0°... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovesa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla

Lämpöhaude Metos Proff BM-400-TDRR

Tuotteen kapasiteetti	1xGN1/1-210 + 3XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,234
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,234 m ³
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x65x90 cm
Nettopaino	50
Nettopaino	50 kg
Bruttopaino	50
Pakkauksen paino	50 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,6
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	1
Tehoalue kW	1,1

Lämpöhaude Metos Proff BM-400-TDRR

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei