

## Värmeri med hylla Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL- TDRR-US1H

Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US1H har både vattenbad och ett varmt skåp. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.

Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US1H värmeri har ett hostskydd i härdat glas på kundens sida av enheten. Värmelampans armatur placerad i överdelen är utrustad med separat strömbrytare. Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US1H har ett skarvfritt, 210 mm djupt vattenbad för en GN2/1 kantin. Bassängen töms med en ventil. Bassängen är väl isolerad och dess temperaturintervall är +0°C...+90°C. Enheten har vattenbad och 2 varma skåp med 3 GN1/1-100 skenpar vardera. Stommens isolering av polyuteran är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet i skåpet är +0°C...+85°C.

- hostskydd i härdat glas på kundens sida av enheten
- bassängens dimension 3xGN1/1, djup 210 mm
- 3 varma skåp för sammanlagt 9 GN1/1-100 kantiner (GN kantiner ej inkluderade)
- bassängen töms med ventil
- temperaturintervall i bassängen +0°C...+90°C
- temperaturintervall i skåpet +0°C...+85°C
- hölje i rostfritt stål
- rundad framkant
- isolering av polyuteranskum
- utbytbara dörrpackningar
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm



TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-avdelare
- GN kantiner

FABRIKSTILLVAL (beställs tillsammans med enheten):

- hjul (kod: 4321300)
- automatisk bassängfyllning med tryckknapp

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-avdelare
- GN kantiner

FABRIKSTILLVAL (beställs tillsammans med enheten):

- hjul (kod: 4321300)
- automatisk bassängfyllning med tryckknapp

## Värmeri med hylla Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US1H

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900+405
Paketvolym	1,313
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,313 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	150
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x150 cm
Nettovikt	110,28
Nettovikt med ental	110,28 kg
Bruttovikt	110,28
Vikt inkl. emballage	110,28 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,9
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3

## Värmeri med hylla Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US1H

Anslutningseffekt kW	2,9
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej