

## Lämpöhaude Metos Proff2 BM2-800-TDRL-TDRR

Lämpöhaude Metos Proff BM2-800-TDRL-TDRR toimii sekä hauteena että lämpökaappina. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BM2-800-TDRL-TDRR -lämpöhauteessa on kaksi erillistä GN1/1-kokoista allasta, joiden syvyys on 210 mm. Altaat on varustettu tyhjennyshanoilla. Jokaisella altaalla on oma lämpötilansäätö, säätöalue +0°...+90°C. Lämpöhauteen alaosassa on kaksi lämpökaappia, joissa molemmissa kolme johdeparia GN1/1-100 -astioille. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kaapin lämpötilan säätöalue on +0°...+85°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna, altaiden ja kaapin pyöristetyt sisänurkat sekä irrotettavat johteet tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpöhaude on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- kaksi erillistä GN1/1-kokoista allasta, syvyys 210 mm
- alaosassa kaksi lämpökaappia, joissa yhteensä 6 johdeparia GN1/1-100
- astioille (GN-astiat eivät sisälly



toimitukseen)

- altaissa tyhjennyshanat
- altaiden lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ylätaso valaisimella tai lämpölampuilla
- antotaso
- pyörät (koodi: 4321300)
- altaan automaattinen täyttö painonapilla toimitukseen)
- altaissa tyhjennyshanat
- altaiden lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ylätaso valaisimella tai lämpölampuilla
- antotaso
- pyörät (koodi: 4321300)
- altaan automaattinen täyttö painonapilla

## Lämpöhaude Metos Proff2 BM2-800-TDRL-TDRR

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,655 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tehoalue kW	1,4

## Lämpöhaude Metos Proff2 BM2-800-TDRL-TDRR

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei