

Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 4A 90° V-H restaurang

Sorteringsenhet för 4 korgar med transportör. Transportör fram till diskmaskin

- transportriktning höger-vänster
- korgarna förflyttas med ljudlös och lätt rengörbar dubbelrundrem
- rampspolning
- stor sillåda som tömmer från utsidan av bassängen
- överhylla för tomkorgar med justering i höjd- och djupled
- sorteringshylla
- sorteringsdelen kan lyftas bort för att bättre komma åt bassängen vid rengöring

- drivelementet kan lyftas upp vid grundligare rengöring

Tilläggsutrustning:

- spolpistol, artikelnr 4197996/ med slangvinda, artikelnr 4551900
- termostatblandare för spolpistol, artikelnr 4552034, alt. blandningsventil, artikelnr 4552036
- förspolningsenhet, färskvattendriven, artikel nr 4197993
- tryckstegringspump till förspolning, artikel nr 4218417
- styrning till förspolningsenhet på rakdel, artikel nr 4197018
- timer för rampspolning, artikel nr 4197024
- styrning till tryckstegringspump, artikel nr 4197027
- kontakter för inmatningstransportör, artikel nr 4196932
- timerstyrd rampspolning, artikel nr 4218421
- integrationsdelar för PRM 60, artikel nr 4208120
- integrationsdelar för PRM 90, artikel nr 4208130



Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 4A 90° V-H restaurang

Produktkapasitet	för 4 korgar
Bredd mm	3100
Djup mm	1105
Höjd mm	870/1685
Paketvolym	8,727
Volymenhet	m ³
Paketvolym	8,727 m ³
Längd på förpackning	330
Bredd på förpackning	123
Höjd på förpackning	215
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	330x123x215 cm
Nettovikt	140
Nettovikt med ental	140 kg
Bruttovikt	190
Vikt inkl. emballage	190 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,2
Spänning V	400
Antal faser	3PE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	500
Kallvatten diameter	1/2"
Kallvatten, flöde l/min	20
Kallvatten, min tryck kPa	300
Kallvatten, anslutningshöjd mm	800
Varmvatten, diameter	1/2"
Varmvatten, flöde l/min	20

Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 4A 90° V-H restaurang

Varmvatten, höjd mm	500
Avlopp, diameter	38
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	500