

Pakastekaappi Metos Start MG50R BT GN 1/1 R290

- Ulkomitat: 600* 710* 2080 mm. Nettotilavuus 16 GN 1/1 astiaa
- säilytyslämpötila: -18/-22 C
 - kaapin sijoituspaikan lämpötila +15°C... +43°C
 - EVJ-kosketusohjain isolla näytöllä, maksimitekstikoko 30 mm, mahdollisuus säätää asetettuja lämpötiloja
 - näytöltä mahdollisuus lukea hälytystiedot asetustilapötilojen alituksesta ja ylityksestä sekä hälyttää kaapin oven aukijäämisestä
 - näytöltä mahdollisuus valita kompressorin jatkuva toiminto 30 minuutiksi esimerkiksi kaapin täytön jälkeen
 - rakenne ruostumatonta teräsä, paitsi takaukoseinä galvanoitua terästä
 - kaapin pyöristetetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa
 - höyrystin on kaapin yläosassa helposti irrotettavan ruostumattoman teräskannen alla
 - kaapin yläpaneli on saranoitu ja helpottaa siten lauhduttimen puhdistamista
 - automaattinen puhallinhöyrytimen sulatus ja sulaveden haihdutus, myös manuaalinen sulatuksen käynnistäminen näytöltä mahdollista
 - CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine ja eristemateriaali, paksuus 75 mm
 - kylmäaine: R290
 - hermeettinen, ilmalauhdutteinen kylmäkoneisto kaapin yläosassa
 - neljä paria johteita, joille GN 1/1 astian voi asettaa.
 - johteilla 4 kappaletta 325*530 mm ritilähyllyjä, ruostumatonta terästä
 - hyllyt helposti irroitettavissa puhdistusta varten, säätöväli 50 mm
 - lukittava, itsesulkeutuva ovi, joka jää auki avauskulman ylittäessä 90°
 - oikeakätinen ovi, oven kätisyys helposti vaihdettavissa tarvittaessa
 - oven tiiviste helposti irroitettavissa puhdistusta varten
 - automaattinen



sisävalo. Lasiovikaapeissa tyylikkää ledivalot

- tukevat säätöjalat ruostumatonta terästä
- alhainen äänenpainetaso, 48 dB(A)

Erillishintaan saatavat lisävarusteet:

- lisähyllyt, hyllyjohdepari, pyörät, jalkapoljin, omavalvontaohjelma sisävalo. Lasiovikaapeissa tyylikkää ledivalot
- tukevat säätöjalat ruostumatonta terästä
- alhainen äänenpainetaso, 48 dB(A)

Erillishintaan saatavat lisävarusteet:

- lisähyllyt, hyllyjohdepari, pyörät, jalkapoljin, omavalvontaohjelma

Pakastekaappi Metos Start MG50R BT GN 1/1 R290

Tuotteen kapasiteetti	388 litraa
Sisämitat mm	450x580x1370
Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	2080
Nettobilavuus l	300 litraa EN16825 mukaan
Pakkauksen tilavuus	1,056
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,056 m3
Pakkauksen leveys	64
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	220
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	64x75x220 cm
Nettopaino	109
Nettopaino	109 kg
Bruttopaino	124
Pakkauksen paino	124 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,59
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	750
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	80

Pakastekaappi Metos Start MG50R BT GN 1/1 R290

Äänenpainetaso dB	56
Energialuokka	D
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Kätisyys	vasen
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	0/10
Johdeväli mm	60
Kammioden määrä	1
Valaistus	LED
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei