

Leipomouuni Metos Bongard 6.43E 400V3N~

Uunin rakenne kauttaaltaan ruostumatonta terästä. Paisto tapahtuu siirrettävissä pinnavaunuissa, joissa 15-50 johdeparia leipomopellille (450x600 mm)

- paiston aikana pyörivä pinnavaunu takaa tasaisen paistotuloksen
- lämpöä varaava massa tasaa lämmönvaihteluita
- vakioitoimitus sisältää ajastinohjatun höyrytyksen, ajastimen sekä ajoluiskan vaunulle
- uuni on asennettava vaakasuoraan pinnoittamattomalle betonialustalle
- valaistu uunikammio
- suuri ovilasi Lisävarusteet:
 - pinnavaunut
 - nostatuskaapit
 - leivinpellit



Leipomouuni Metos Bongard 6.43E 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	I paistovaunu 18 450x600
Tuotteen leveys mm	1060
Tuotteen syvyys mm	1600
Tuotteen korkeus mm	2340
Pakkauksen tilavuus	4,129
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	4,129 m ³
Pakkauksen leveys	108
Pakkauksen syvyys	162
Pakkauksen korkeus	236
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	108x162x236 cm
Nettopaino	1100
Nettopaino	1100 kg
Bruttopaino	1200
Pakkauksen paino	1200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	38
Sulakkeen koko A	63
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	2340
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesiliitännän korkeus mm	2340
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Lauhdeliitännän halkaisija	100
Lauhdeliitännän korkeus mm	50

Leipomouuni Metos Bongard 6.43E 400V3N~