

Parila Metos OFT64ELA sileä, rst-taso

Sähköparila Metos OFT64ELA on ihanteellinen valinta ympäristöihin, jotka eivät ole kovin tilavia, mutta vaativat silti tehokkaan laitteen. Paistotaso lämmitetään suuritehoisilla lämmitysvastuksilla, jotka varmistavat, että lämpötila nousee nopeasti ja pysyy asetetussa lämpötilassa. Tasossa on roiskesuojat, jotka varmistavat paistopinnan täydellisen puhtauden ja hygienian. Työtaso on hieman kalteva, jotta kastikkeet, rasvat ja mausteet kulkeutuvat suurikapasiteettiseen keräilylaatikkoon. Kaikissa sähkömalleissa on termostaattinen lämpötilan säätö, turvatermostaatti ja merkkivalot. Paistotasot on varustettu roiskesuojalla ja irrotettavalla rasvankeräysastialla.



- pöytämallinen
- ruostumaton teräsrakenne
- sileä yhtenäinen parilatasa ruostumatonta terästä
- roiskesuoja ja irroitettava rasvankeräysastia
- kallistettu parilatasa helpottaa rasvan poistoa tyhjennettävään keräysastiaan
- turvatermostaatti
- merkkivalot
- suuri tukeva lämpötilan säädin
- lämpötilan säätö, max. 300°C
- mahdollisuus yhdistää linjastoon

Lisävarusteet (tilattava erikseen)

- ruostumaton avojalusta rst- säätöjaloin
- jalustaan oikea tai vasenkätinen ovi, hylly tai vetolaatikat

Parila Metos OFT64ELA sileä, rst-taso

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,23
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,23 m3
Pakkauksen leveys	44
Pakkauksen syvyys	78
Pakkauksen korkeus	67
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	44x78x67 cm
Nettopaino	30
Nettopaino	30 kg
Bruttopaino	35
Pakkauksen paino	35 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,9
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Tason materiaali	ruostumaton teräs
Paistotason tyyppi	sileä
Parilatyyppi	tasoparila