

Astianpesukone Metos Master Aqua 50T PS 400V3N~ (tyhjennyspumpulla)

Luotettava Metos Master Aqua 50T PS on ammattikeittiökäyttöön suunniteltu perusmallinen pöydänalusastianpesukone. Käyttämällä astianpesukoneeseen yhteensopivia pöytiä ja vaunuja, saat helposti rakennettua pieneen baariin tai päiväkotiin soveltuvan astianpesupisteen.

Astianpesukone on varustettu tyhjennyspumpulla, jolloin pesuveden tyhjennys liitetään pesupöydän altaan viemärintiin. Mukana sähköjohto, ei sisällä pistotulppaa.

Lisävarusteena saatavan pesuaineannostelijan (nestemäiselle pesuaineelle) avulla voit unohtaa pesuaineen annostelun, sillä annostelija tekee sen puolestasi ja pitää samalla pesuaineen määrän aina vakiona.

- neljä pesuohjelmaa (1, 1,5, 2 and 3 minuuttia)
- astian maksimikorkeus 320 mm
- näyttö allas- ja loppuhuuhtelun lämpötilan
- ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto
- helposti irrotettavat pesu- ja huuhtelutarvikkeet
- altaan pyörästetyt nurkat helpottavat puhdistusta ja parantavat hygieniaa
- vedenkulutus 2,3 l/kori (200kPa paineella)
- korikoko 500x500 mm
- boileri kapasiteetti 5,7 l
- allastilavuus 29 l
- melutaso 63 dB(A)
- kosketusnäyttö etupaneelin ylälaudassa
- Soft start

Toimitukseen sisältyy:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku
- tyhjennyspumppu

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- jalusta
- pesuaineannostelija



- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)
- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut

Astianpesukone Metos Master Aqua 50T PS 400V3N~ (tyhjennyspumulla)

Tuotteen kapasiteetti	noin 30 koria/tunti
Tuotteen leveys mm	590
Tuotteen syvyys mm	600
Tuotteen korkeus mm	850
Pakkauksen tilavuus	0,451
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,451 m ³
Pakkauksen leveys	68
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	99
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	68x67x99 cm
Nettopaino	67
Nettopaino	67 kg
Bruttopaino	72
Pakkauksen paino	72 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	44
Sähköliitännän läpivienti halkaisija mm	2,5
Sähköjohdon pituus mm	2000
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Lisähuomio (kylmä vesi)	tuloputkessa sulkuhana
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämminvesiliitännän kierre	Ulkokierre

Astianpesukone Metos Master Aqua 50T PS 400V3N~ (tyhjennuspumpulla)

Lämpimän veden virtaama l/min.	17
Minimipaine lämmin vesi kPa	200
Maksimipaine lämmin vesi kPa	400
Viemäroinnin halkaisija	30
Viemäroinnin virtaama l/s	1
Viemäroinnin sijainti	Pohjasta;Takaa;Oikealta
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Lisähuomio (viemärointi)	Tyhjennysletku 2mm sisältyy
Äänenpainetaso dB	61
Lämpökuorma sensitiivinen W	1200
Lämpökuorma latentti W	500
Boilerin teho kW	4,5
Boilerin tilavuus L	5,7
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	4
Eristys	eristämätön
Pesutapa	normaalipesu
Tyhjennuspumppu	Kyllä
Malli	Aqua 50T