

# Oppvaskmaskin Metos Master Aqua 50T PS 230V1N~ (med tømmepump)

Pålitelig Metos Master Aqua 50T PS er en standard oppvaskmaskin designet for bruk i storkjøkken og restauranter. Du kan enkelt bygge et oppvasksystem tilpasset mindre rom, som barer og barnehager, ved hjelp av bord, traller og benker.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med avløpspumpe. Avløpsslangen kan kobles til vasken i stedet for gulvavløpet. Leveres med kabel, inneholder ikke støpsel.

Vaskemiddelbeholderen doserer vaskemiddelet for deg og holder alltid mengden konstant. Vaskemiddelbeholder for flytende vaskemiddel er tilgjengelig som ekstrautstyr.

- fire vaskeprogrammer (1, 1,5, 2 og 3 minutter)
- fartøyets maksimale høyde 320 mm
- displayet viser temperaturen i tanken og i siste skylning
- tak og luke er varme- og lydisolerte
- vaske- og skyllearmene er enkle å ta av
- tanken med avrundede hjørner er enkel å rengjøre
- vannforbruk 2,3 l/kurv (trykk 200 kPa)
- kurvstørrelse 500x500 mm
- kjelekapasitet 5,7 l
- tankvolum 29 l
- Berør kontrollpanelet på toppen av frontpanelet
- Myk start

Leveransen inkluderer:

- dispenser for tøyemykner
- tallerkenkurv
- glasskurv
- bestikksylinder
- koblinger for vann (plast)
- avløpspumpe

Tilleggsutstyr (bestilles separat, pristillegg):

- stativ
- vaskemiddelbeholder
- trykkøkningspumpe (bestilles sammen med oppvaskmaskin)
- ekstra kurver



- benker og vogner

## Oppvaskmaskin Metos Master Aqua 50T PS 230V1N~ (med tømmevask)

Produktkapasitet	cirka 30 korgar/timme
Bredde mm	590
Dyp mm	600
Høyde mm	850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,451
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,451 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	68
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	99
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	68x67x99 cm
Netto vekt	67
Net weight with unit	67 kg
Bruttovekt	72
Vekt inkl. emballasje	72 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	2,5
Kabellengde mm	2000
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Tilkobling, kaldt vann	avstängn.ventil i inloppsroret
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge

## Oppvaskmaskin Metos Master Aqua 50T PS 230V1N~ (med tømmepumpe)

Varmt vann, mengde l/min	17
Varmt vann, min trykk kPa	200
Varmt vann, maks trykk kPa	400
Avløp, diam.	30
Avløp, mengde l/s	1
Avløp, tilkoblingspunkt	Bunn;Bak;Høyre
Sluk påkrevd	Ja
Avløpstilkobling	Avloppsslang 2m ingår
Støynivå dB	61
Varmeavgivelse, sensitiv W	1200
Varmeavgivelse, latent W	500
Boiler effekt kW	4,5
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	4
Isolasjon	Uisolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Ja
Modell	Aqua 50T